

2. Het verbreden en/of verlengen van tertiaire oppervlaktewaterlichamen

(Het gaat hierbij om oppervlaktewaterlichamen die in de legger zijn aangeduid als tertiaire oppervlaktewaterlichamen en die niet in de kern- en/of beschermingszones van waterkeringen zijn gelegen)

Kader

Op grond van artikel 3.3. lid 1 onder a van de Keur van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2009 is het verboden om *zonder vergunning van het college oppervlaktewaterlichamen aan te leggen, geheel of gedeeltelijk te dempen of in de afmetingen of constructies veranderingen aan te brengen of oppervlaktewaterlichamen met elkaar te verbinden*. Hieronder is ook begrepen het verbreden en/of verlengen van oppervlaktewaterlichamen.

Toelichting van de algemene regels

Vanuit waterhuishoudkundig oogpunt hebben tertiaire oppervlaktewaterlichamen alleen een waterbergende functie. Wanneer deze oppervlaktewaterlichamen worden verbreed en/of verlengd wordt er meer waterberging gecreëerd. Het waterschap staat hier positief tegenover. De waterhuishoudkundige belangen kunnen in dit geval voldoende worden gewaarborgd door het stellen van een algemene regel.

Toetsingscriteria en voorwaarden

- Voor het verbreden en/of verlengen van bestaande tertiaire oppervlaktewaterlichamen is geen vergunning van het verbod van artikel 3.3, lid 1 onder a vereist indien wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:
- 1. door het verlengen van een bestaand tertiair oppervlaktewaterlichaam mogen geen directe verbindingen ontstaan tussen verschillende peilvakken;
- 2. bij het verbreden van een bestaand tertiair oppervlaktewaterlichaam dient een minimale taludverhouding van 1:1 aangehouden te worden;
- 3. bij het verlengen van een bestaand tertiair oppervlaktewaterlichaam dient het bestaande profiel te worden doorgetrokken;
- 4. indien ter plaatse van een te verbreden en/of te verlengen oppervlaktewaterlichaam kabels en/of leidingen aanwezig zijn, dienen deze in overleg met de kabel-/leidingeigenaar, en voorafgaand aan het verbreden en/of verlengen van het oppervlaktewaterlichaam, minimaal 1,0 meter buiten het te realiseren profiel (bodem en taluds) van het oppervlaktewaterlichaam te liggen of te worden gelegd;
- 5. het verbrede en/of verlengde oppervlaktewaterlichaam dient te worden aangesloten op het bestaande watersysteem in overleg met en ter goedkeuring van de toezichthouder;
- 6. indien door de verlenging van een tertiair oppervlaktewaterlichaam een doorgaande onderhoudsroute langs een primair oppervlaktewaterlichaam wordt doorsneden, dient in het tertiair oppervlaktewaterlichaam een dam met duiker te worden gelegd met een minimale bovenbreedte van 5 meter en een minimale diameter van 500 millimeter. Dit dient te gebeuren in overleg met en ter goedkeuring van de toezichthouder van het waterschap;
- 7. het verbreden en/of verlengen van tertiaire oppervlaktewaterlichamen dient twee weken voorafgaand aan de uitvoering te worden gemeld door middel van het meldingsformulier van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden.
- 8. bij de melding zoals bedoeld onder 7 dient een situatietekening (inclusief situering ten opzichte van wegen, wegbenaming, huisnummering, noordpijl en kadastrale gegevens) te worden gevoegd waarop duidelijk de locatie van het te verbreden of te verlengen oppervlaktewaterlichaam staat afgebeeld.
- 9. de uitvoering van de toegestane werken dient binnen twee jaar na dagtekening van deze melding te zijn gestart. Indien dit niet het geval is, vervalt het recht om van de melding gebruik te maken.