

Onderhoud van uw sloot

Voor de kleinere sloten in het werkgebied van het waterschap is de eigenaar verantwoordelijk voor het slootonderhoud.

In deze folder leest u meer over het onderhoud van uw sloot.



HOOGHEEMRAADSCHAP
DE STICHTSE
RIJNLANDEN



Het waterschap zorgt voor een goed waterpeil in sloten, vijvers en kanalen. Als er veel regen valt moet het teveel aan water daarom snel afgevoerd kunnen worden en in droge tijden moet er juist water worden aangevoerd.

Om dit werk goed te kunnen doen is het van belang dat alle watergangen, hoe klein ook, onderhouden worden.

Waarom is slootonderhoud belangrijk?

Op de bodem van iedere sloot verzamelt zich in de loop der tijd bagger. Bagger vormt zich onder andere uit gevallen blad, plantenresten en zwerfvuil. De vorming van bagger maakt de sloot steeds ondieper. Wordt er niet gebaggerd, dan groeit de sloot langzaam dicht. De aan- en afvoer van water komt dan in gevaar.

Begroeiing in en langs de sloot zorgt bij hevige regen voor overvolle sloten en kans op wateroverlast. Bij droogte kan er geen of onvoldoende water worden aangevoerd.

Een niet (goed) onderhouden sloot is tot slot ook slecht voor het watermilieu. Het water bevat bij warm weer te weinig zuurstof, waardoor planten en dieren kunnen sterven of de sloot gaat stinken.

Waaruit bestaat het slootonderhoud?

Bij slootonderhoud gaat het om het verwijderen van overtollige planten, vuil en bagger. Hierbij brengt u de sloot weer op



Een sloot die niet gebaggerd wordt, verlandt

de oorspronkelijke diepte en breedte terug.

Goed onderhoud van uw sloot betekent:

- begroeiing en bagger van de bodem van de sloot verwijderen;
- wallen en taluds maaien;
- vuil en begroeiing bij eventuele aanwezigheidsduikers (een buis voor het water onder de weg door) verwijderen, zodat het water er doorheen kan stromen;
- eventuele kaden en dammen bij de sloot in goede staat van onderhoud brengen;
- voorwerpen verwijderen die de afvoer, aanvoer en berging van het water hinderen.

Wie kan het onderhoud voor mij doen?

U kunt de werkzaamheden laten uitvoeren door een loonwerker (een gespecialiseerd bedrijf dat ervaring heeft met het onderhoud van sloten). U kunt dit eventueel gezamenlijk met uw burens organiseren. Daarmee bespaart u op de kosten.

U voorkomt ook dat de bagger van de niet gebaggerde slootdelen terugloopt naar de wel gebaggerde delen.

Hoe kan ik zelf het onderhoud uitvoeren?

U kunt ook zelf de sloot schoonmaken. Hiervoor zijn verschillende gereedschappen handig, zoals een kantzeis, krooshaak, hark of haakse riek. U kunt voor het baggeren ook gebruikmaken van een emmer aan een stok. De begroeiing op het talud kunt u wegmaaien met een zeis/bosmaaier of trimmer. Let u er op dat het maaisel niet in het water blijft liggen. Duikers kunt u doorspuiten met een hogedrukspuit.

Hoe meet ik de diepte van mijn sloot?

U kunt de diepte van uw sloot vrij eenvoudig zelf meten. Door een stok scharnierend (bijvoorbeeld met een touwtje) aan een tweede stok te binden. Vervolgens de ene stok vast te houden en de tweede stok recht naar beneden in het midden van de sloot te laten zakken. Zodra u weerstand voelt, staat de stok op de baggerlaag. De lengte van de stok die dan nat is, is de diepte van de sloot. Deze dient minstens 60 cm. diep te zijn. Dit is in principe dezelfde constructie waarmee het waterschap de diepte van de sloten meet (zie foto). Voor een beter meetresultaat zou u het uiteinde van de stok dat naar beneden gaat kunnen verbreden zodat de weerstand van de bagger nog beter voelbaar is.



Diepte meten

Waar laat ik de bagger?

Als u voldoende land heeft, kunt u de bagger over het land verspreiden. Kunt u de bagger niet kwijt op eigen land, dan kunt u het af laten voeren. Daar zijn wel kosten aan verbonden.

Wat gebeurt er als ik het onderhoud niet (goed) uitvoer?

Om problemen zoals wateroverlast te voorkomen is het van belang dat iedereen het onderhoud uitvoert. Het waterschap controleert het onderhoud tijdens de schouw. Voldoet de sloot bij de schouw niet aan de onderhoudseisen, dan ont-

Wat is de beste tijd voor het onderhoud?

De beste periode om de sloot te schonen is de periode tussen oktober en maart. Bij het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden is het belangrijk dat u rekening houdt met eventuele beschermde dieren

en planten in de sloot. Wij adviseren u de sloten met rust te laten tussen 16 maart en 1 juni. Wilt u weten hoe u rekening met de flora en fauna kunt houden? Op onze website vindt u meer informatie over de 'gedragsregels' die in de Flora- en faunawet staan.

vangt u een brief met de termijn waarbinnen het onderhoud alsnog moet worden gedaan. Als bij een volgende controle (herschouw) blijkt dat u het onderhoud nog niet heeft gedaan, dan maakt het waterschap gebruik van bestuurlijke dwang. Dit betekent dat het waterschap een dwangsom oplegt of het werk uitvoert op uw kosten.

Colofon

Hoogheemraadschap
De Stichtse Rijnlanden
Poldermolen 2,
Postbus 550, 3990 GJ Houten
T: (030) 634 57 00 (algemeen)
T: (030) 209 73 65 (schouwteam)
E: post@hdsr.nl
I: www.destichtserijnlanden.nl
Volg het waterschap op twitter:
[@hdsr_waterschap](https://twitter.com/hdsr_waterschap)
Januari 2016



HOOGHEEMRAADSCHAP
DE STICHTSE
RIJNLANDEN

Meer informatie

Aanvullende informatie over het onderhoud van sloten staat op www.destichtserijnlanden.nl.

Klikt u op het blokje Vergunningen, toezicht en schouw en kies dan Onderhoud en schouw.

U kunt ook contact opnemen met het schouwteam van het waterschap, via tel. (030) 209 7365 of per e-mail schouwteam@hdsr.nl.