



Houten schotten
 hoogte variabel, tot 0,50m onder waterbodem
 planken hoogte 100mm, dikte 20mm
 bovenste 2 planken, duurzaamheidsklasse 1, sterkteklasse D50
 onderste planken duurzaamheidsklasse 4, sterkteklasse C18
 om elke meter één hardhouten klamp van 100x20 mm
 aan achterzijde voorzien van geotextiel Geolon PP25

Aanbrengen beschoeiingspalen
 houtsoort: Cloeziana D50
 kwaliteitsklasse: B
 duurzaamheidsklasse: 1
 sterkteklasse: D50

LEGENDA

Principe profiel	
Bestaand	
	Maaiveld
	Waterlijn
Aan te brengen	
	Grondaanvulling

Principe profiel: aan te brengen paalwand
 Schaal 1:20

Tauw bv is gevestigd in Amsterdam - Assen - Deventer Eindhoven - Enschede Leeuwarden - Rotterdam - Utrecht www.tauw.nl					Project				
					Kadeverbetering Vlistkade-oost en Grote Kerkvliet				
Opdrachtgever					Onderdeel		Datum		
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden					Vlistkade-oost, Voorlopig ontwerp		26-03-21		
					Principe profiel aan te brengen paalwand		Get. MMA		
							Gec. LVP		
Versie	Omschrijving	Datum	Get.	Gec.	Projectnummer	Tekeningnummer	Status	Schaal	Formaat
1.0	Diverse opmerkingen	26-03-21	MMA	LVP	1278084	N.V.T	Definitief 1.0	1:20	A1